













Техническое описание семейства

ВС_БлокРечевогоОповещения_Болид_Рупор_Исп.02

Уровень проработки, область применения

Данное семейство относится к типу «продукт», разработано для LOD 400 и предназначено для использования на стадии проектной подготовки (ПД, РД).

Таблица 1. Отображение элемента на разных уровнях детализации

	Низкий уровень детализации / условное обозначение	Средний уровень детализации	Высокий уровень детализации
План			
Фасад			
Разрез (Вид сбоку)			
3D			

Описание подкатегорий

В семействе используются подкатегория ВС_Зона обслуживания.

Для символической графики на планах используется вложенное семейство категории "Типовые аннотации".

Указания по работе с семейством

Размещать элемент в модели на виде плана этажа, или в 3D виде.

Отображение в средней и низкой степени детализации на плане этажа представляет из себя условное графическое отображение (УГО). Отображение семейства в 3D может производиться как в низкой, так и в средней и высокой степени детализации.

Отметка семейства от уровня задается параметром «Смещение по высоте».

Таблица 2

ВС_БлокРечевогоОповещения_Болид_Рупор_Исп.02		
Название параметра	Описание параметра	Значение параметра
ADSK_URL документации изделия	Ссылка на документацию по изделию	https://bolid.ru/id=511
ADSK_URL страницы изделия	Ссылка на web-страницу изделия	https://bolid.ru/id=511
ADSK_Версия Revit	Указывается версия Revit, для которой разработано и протестировано семейство.	Revit 17
ADSK_Версия семейства	Указывается версия семейства (по правилам именования версий)	Версия 1
ADSK_Дата изменения	0	22.04.19
ADSK_Единица измерения	Единица измерения (кг, м.п., м ² , м ³ и т.д.)	шт
ADSK_Завод-изготовитель	Завод изготовитель оборудования	ЗАО НВП «Болид»
ADSK_Код изделия	Код оборудования, изделия, материала	АЦДР.425541.001-02
ADSK_Марка	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Рупор исп.02
ADSK_Масса	Масса единицы изделия	0,2
ADSK_Наименование	Параметр для спецификаций, в котором заполняется наименование оборудования элемента и основные технические характеристики	Блок речевого оповещения, один канал, до 40 Вт, 5 уровней ограничения выходной мощности, до 127 сообщений длительностью 84 с, управление по RS-485. Возможность трансляции сигналов ГО и ЧС. Питание от 10 до 28В. От минус 10 до +55°С
ADSK_Наименование краткое	Наименование в краткой форме, для размещения на графических документах	Блок речевого оповещения
ADSK_Позиция	Позиция элемента модели, которая выносится в марку элемента на плане и отображается в спецификациях	AU
ADSK_Примечание	0	

ADSK_Размер_Высота	Габаритный размер (высота элемента)	107
ADSK_Размер_Глубина	Глубина проема, отверстия, прямка	39
ADSK_Размер_Ширина	Габаритный размер (ширина элемента)	102
BC_Изображение 3D	Изображение 3D	ImageType
BC_Изображение УГО	Изображение УГО	ImageType
BC_Примечание к материалу	Примечание к материалу	Цвет материалов семейства может незначительно отличаться от реального.
-----	-----	-----
BC_3D Вверх	Расстояние от центра до верхней границы зоны обслуживания	200
BC_3D Влево	Расстояние от центра до левой границы зоны обслуживания	200
BC_3D Вниз	Расстояние от центра до нижней границы зоны обслуживания	200
BC_3D Вправо	Расстояние от центра до правой границы зоны обслуживания	200
BC_3D Глубина	Глубина зоны обслуживания	500
BC_Зона обслуживания	Зона необходимая для проведения монтажа оборудования и возможности проведения его дальнейшего обслуживания.	0
BC_Отображение в спецификации	Отображение семейства в спецификации	1
BC_Смещение_УГО_X	Смещение условно-графического обозначения по оси X влево, вправо.	1